

Flaschen – Kühlschrank mit Umluftkühlung und Glastür

Modell: FKvsl 3612-20

Gewerbe - Umluftkühlschrank mit Glastür, automatischer Abtaung und Tauwasserverdunstung, Kompressor unten, steckerfertig;

Abmessungen: (Außen)	geplant:	angeboten:
Breite:	600 mm
Tiefe:	610 mm
Höhe:	1640 mm

Ausführung:

Außen: Stahlblech weißaluminium pulverbeschichtet; Kunststoff-Gerätedecke mit hochgezogenen Seitenwänden und hochgezogener Glastür; höhenverstellbare stabile Stahlfüße 10–20 mm; 2 Transportgriffe an der Schrankrückseite oben;

Innen: in die Gerätedecke integriertes, stufenlos verstellbares Thermostat und integrierter Türkontaktschalter für den Innenraumventilator; weißer nahtlos, vakuumgeformter Kunststoff Innenbehälter, lebensmittelecht und nach DVGW Richtlinie KTW geprüft; ein leistungsfähiges Axialgebläse sorgt für eine konstante Temperaturschichtung;

5 höhenverstellbare Tragroste mit Anschlag ermöglichen eine optimale Ausnutzung des Kühlraumes durch Verstellbarkeit im Abstand von 32mm;

Isolierung: umweltschonender 50 mm HFC-freier Cyclopentanschaum, einteilig, um eine stabile Sandwichkonstruktion zu erhalten;

Glastür: Tür mit 2-fach Isolierglas u-Wert 1,2 (k-Wert 1,1); Farbe und Material des Türrahmens sind identisch mit dem Gehäuse; Magnettürdichtung wechselbar; Selbstschließmechanismus; Türanschlag wechselbar; integriertes Digitalthermometer (netzunabhängig);

Außen/Innen:	Stahlblech pulverbeschichtet/Kunststoff einteilig	ja / nein
Regelung:	Thermostatregelung stufenlos (+0°C bis +15°C)	ja / nein
Anzeige:	digitale Temperaturanzeige (netzunabhängig)	ja / nein
Umluftgebläse:	permanentlaufendes Axialgebläse über Türkontaktschalter	ja / nein
Isolierung:	50 mm FCKW- und FKW-freier Cyclopentanschaum	ja / nein
Beleuchtung:	abschaltbare Innenbeleuchtung (15W Leuchtstofflampe)	ja / nein
Türschloss:	serienmäßig	ja / nein
Stellfüße:	vorne höhenverstellbar, (Rollen-Nachrüstsatz optional)	ja / nein
Glastür:	2-fach Isolierglas u-Wert 1,2 (k-Wert 1,1)	ja / nein
Türdichtung:	wechselbare Magnettürdichtung	ja / nein
Türrahmen:	Farbe und Material ident zum Gehäuse	ja / nein

Kältesystem:

Hermetisches Kältesystem mit Kapillarrohreinspritzung in speziallackierten belüfteten Rollbandverdampfer, sowie mit Rückwandverflüssiger; das Gerät taut automatisch ab; die Tauwasserverdunstung erfolgt über die Eigenwärme des Kompressors;

Kältesystem:	Kältekreislauf FCKW- und FKW-frei; Kältemittel R600a	ja / nein
	Vollhermetischer Verdichter	ja / nein
	großflächiger Rollbandverdampfer belüftet	ja / nein
	Rückwandverflüssiger, verschmutzungssicher;	ja / nein
	automatische Tauwasserverdunstung;	ja / nein

Abmessungen:	geplant:	angeboten:
Inhalt: (netto/brutto)	329 / 335 Liter
Gewicht: (netto/brutto)	77 / 82 kg
Temperaturbereich:	+0°C bis +15°C
Anschlusswert:	160 W; 220-240V/50Hz
Energieverbrauch:	1,1 kWh/24h
Kältemittel:	R 600a
Klimaklasse:	SN-ST (+10°C bis +38°C)
Ausstattung:	5 Stk. Tragroste verstellbar
	1Stk. Bodenrost
Fabrikat:	Liebherr
Typ:	FKvsl 3612 – 20

Menge:..... Einzelpreis:..... Gesamtpreis:.....